Aanbrengen verloopband:
Maaiveld > TB 130/150x250

Aanbrengen verloopband:
TB 130/150x250 > maaiveld

Aanbrengen verloopband:
Maaiveld > TB 130/150x250

Geen graafwerkzaamheden maar gebruik maken van zuigwagen.
Aanvullen met bomenzand in trottoir

Ontgraven, aanvullen en inzaaien berm t.b.v. het kunnen aanbrengen nieuwe PE put

BW410-R(66)
BW410-B(65)

Herplaatsen informatiebord

Geen graafwerkzaamheden maar gebruik maken van zuigwagen.
Aanvullen met bomenzand in trottoir

Herstraten voetpad
Straatbaksteen dikformaat in halfsteensverband
Kleur: Roodbruin

Herstraten rijbaan
Straatbaksteen dikformaat in keperverband
Kleur: Bruin

Hergebruik van vrijgekomen klinkers uit de Koningin Julianastraat

Aanbrengen verloopband:
TB 130/150x250 > maaiveld

Geen graafwerkzaamheden maar gebruik maken van zuigwagen daar waar verharding aangebracht dient te worden. Aanvullen met bomenzand

Geen graafwerkzaamheden maar gebruik maken van zuigwagen daar waar verharding aangebracht dient te worden. Aanvullen met bomenzand

Geen graafwerkzaamheden maar gebruik maken van zuigwagen daar waar verharding aangebracht dient te worden. Aanvullen met bomenzand

Aanbrengen verloopband:
TB 130/150x250 > maaiveld

Aanbrengen verloopband:
Maaiveld > TB 130x150/250

Aanbrengen trottoirband:
Afm. 130/150x250cm

Geen graafwerkzaamheden maar gebruik maken van zuigwagen.
Aanvullen met bomenzand in trottoir

Aanbrengen verloopband:
TB 150x170 > TB 130/150x250

Geen graafwerkzaamheden maar gebruik maken van zuigwagen.
Aanvullen met bomenzand in trottoir

Aanbrengen verloopband:
TB 130/150x250 > TB 150x170

Opsluitbanden rondom plantvak verdiept aanbrengen

Opsluitbanden rondom plantvak verdiept aanbrengen

Kader 1

Kader 2

## LEGENDA

- OB 60x200 — Aanbrengen opsluitband 60x200 mm, Kleur: Grijs
- OB 120x250 — Aanbrengen opsluitband 120x250 mm, Kleur: Grijs
- TB 130/150x250 — Aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm, Kleur: Grijs
- TB 150x170 — Aanbrengen inritband trottoirband 150x170 mm, kleur: Grijs
- Aanbrengen boomrandband 130/150x250mm, Kleur: Grijs
- Aanbrengen dubbele stootband 200x200x1000mm, Kleur: Grijs
- Aanbrengen diverse verloopbanden
- Opnieuw stellen bestaande inritbanden
- Opnieuw stellen bestaande inritbanden
- 2x strek GKD — Aanbrengen goot 2x strek straatbaksteen dikformaat, Kleur: Bruin
- 5x goot GKD — Aanbrengen goot 2x strek GKD, 1x rollaag GKD, 2x strek GKD straatbaksteen dikformaat (zie detail), Kleur: Bruin, Type: Burano
- Materiaalgrens
- 30x30x8 GR — Aanbrengen trottoir van betontegels in halfsteensverband, afm.: 30x30x8 cm, Kleur: Grijs
- 30x30x8 GR — Aanbrengen trottoir van betontegels in lintverband, afm.: 30x30x8 cm, Kleur: Grijs
- GKD RB — Aanbrengen rabatstroken van straatbaksteen dikformaat, Verband: Elleboogverband, Kleur: Bruin
- GKD RB-HER — Aanbrengen rabatstroken (Hergebruik) van straatbaksteen dikformaat, Verband: Elleboogverband, Kleur: Roodbruin
- GKD RB-HER — Aanbrengen parkeervakken (Hergebruik) van straatbaksteen dikformaat, Verband: Elleboogverband, Kleur: Roodbruin
- GKD BR — Aanbrengen rijbaan van straatbaksteen dikformaat, Verband: Keperverband, Kleur: Bruin, Type: Burano
- GKD R-HER / GKD RB-HER / GKD RB-HER — Aanbrengen rijbaan (Hergebruik) van straatbaksteen dikformaat, Verband: Keperverband, Kleur: Rood, Roodbruin en Bont
- Aanbrengen boomplantvak: Boomrandbanden 10x20x159,5 cm met visbeksluifing. 1,5 cm onder maaiveld aanbrengen
- Aanbrengen "uitstalzone" (Hergebruik) van straatbaksteen waalformaat, dikformaat, keiformaat en natuursteentegels, Verband: Elleboogverband, halfsteensverband en blokverband, Kleur: Rood, Bruin, Bont en geel
- Herstraten diverse verhardingen
- Bebouwing
- Erfgrens
- Werkgrens
- Handhaven stroomkast
- 0.57 / 2.00 — Bestaande dorpelhoogte / Bestaande hoogte
- 1.96 — Nieuwe hoogte
- Aanbrengen lichtmast met uithouder (Hergebruik)
- Leveren en aanbrengen lichtmast met uithouder, conische lichtmast van staal H=6,80 m met houtlook coating
- Leveren en aanbrengen paaltop, conische lichtmast van staal H=4,00 m met houtlook coating
- C03 — Aanbrengen bestaande verkeersborden inclusief paal
- Aanbrengen informatiebord (Hergebruik)
- Aanbrengen diamantkoppaal (Hergebruik)
- Aanbrengen straatkolken
- Straatkolk nieuw 300x1500 mm, Type: FASERFIX SUPER 300, Leverancier: Hauraton
- Op hoogte stellen bestaande putrand
- Op hoogte stellen bestaande putrand en aanbrengen nieuwe waaierdeksel/roosterdeksel
- Locatie nieuw aan te brengen inspectieput
- Handhaven bestaande boom
- Bestaande bomen ploffen voor het aanbrengen nieuwe bestrating uit. Binnen plofgebied trilplaat van maximaal 3 ton gebruiken
- Eindbreedte kroonprojectie van de nieuwe bomen
- Aanbrengen boomringen, zie principedetail: Boomkrans. Inclusief planten onderbeplanting door derden
- Planten blokhaag door derden, Hoogte haag 0,80m, 2 rijen in driehoeksverband en 2 gladde draden, Type haag:
  - Fagus sylvatica
  - Fagus sylvatica 'Purpurea'
- Planten zeeboeketten door derden, Type zeeboeketten:
  - Green to colour (zeegras, inkt, amber en parel)
- Planten bloeiende plantvakken door derden, Type planten:
  - Mix van siergrassen: Luzula sylvatica, Pennisetum alopecuriodes 'Hameln'
  - Bollen als accent: allium purple red, cammassia wit, fritillaria persica, zwarte tulp
- Planten ondrbeplanting door derden, Type:
  - Spiraea japonica 'Genpei'
- Planten nieuwe boom door derden, Type boom:
  - FA, ' Fraxinus americana 'Autumn Purple', 20-25
  - Qp, Quercus phellos, 20-25
  - Uf, Ulmus frontier, 18-20
  - Ac, Acer campestre 'Red Shine', 18-20
  - Arr, Acer royal red, 18-20
  - Zs, Zelkova serrata 'Dlekova', 18-20
  - Mk, Magnolia kobus, 18-20
  - ACS, Acer Crimson Sentry, 18-20
  - Gi, Gleditsia inermis, 18-20
  - Ps, Prunus sargentii 'Rancho'
  - Ma, Magnolia 'Galaxy'
  - Bu, Betula utilis 'Doorenbos meerstammig, 400/450
- Planten meerstammige struik door derden, Type struik:
  - Bd, Buddleja davidii 'Border Beauty'
  - M, Malus 'Everestе'
  - Hi, Hamamelis intermedia 'Diana'

0 2 4 6 8m

## OVERZICHT

| versie | omschrijving | datum | getekend | gecontr. |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | Vijfde uitgave | 01-02-2023 | JJVDE | TVM |
| 0.4 | Vierde uitgave | 19-01-2023 | JJVDE | TVM |
| 0.3 | Derde uitgave | 14-12-2022 | JJVDE | TVM |
| 0.2 | Tweede uitgave | 22-11-2022 | JJVDE | TVM |

AANNEMINGSBEDRIJF GEBR. MOERLAND B.V.
Telefoon 0166-652854 | Postbus 12 4697 ZG Sint-Annaland | info@moerlandbv.nl

omschrijving:
Herinrichting Deestraat
Verharding fase

formaat: A0
schaal: 1:200
aantal bladen: 1
blad: 1
Versie: 0.5

| | paraaf | datum | tekening nummer |
|---|---|---|---|
| getekend | JJVDE | 01-02-2023 | GBRMOER21026-032 |
| gecontroleerd | TVM | 01-02-2023 | UO |